



S 36 ısı yalıtımsız ekonomik sürme doğrama sistemi, kullanıcılarına 26 mm'ye kadar cam kalınlığı, 45° ve 90° köşe birleşimleri, düz, oval ve takviyeli kenet seçenekleri ile estetik ve şık bir görünüme sunar. Sistem, ergonomik aksesuarları ile tek ve çok nokta kilitleme seçenekleri sunmaktadır.





Sistem 180 kg'a varan kanat ağırlık taşıma kapasitesine sahiptir.

S 36 is a non-insulated and cost effective sliding system, submits glass thickness up to 26 mm, 45° and 90° corner connections and flat, rounded and reinforced clamp profiles for an aesthetic and sleek outlook. The system has ergonomic accessories where offers single and multi locking options.

The system has 180 kg loading capacity per sash.





Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
 Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*	-	-
 Hava geçirgenliği Air permeability	Class 2 (450 Pa)	EN 1026 EN 12207
 Su geçirimsizliği Water tightness	8A (450 Pa)	EN 1027 EN 12208
 Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	B2 (800 Pa)	EN 12210

\*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasa geçiniz.  
\*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

#### Teknik Özellikler Technical Specifications

#### Ölçüler Measurements

Sistem derinliği System depth	Kasa Frame	60 / 87 mm
	Kanat Sash	36 mm
Cam kalınlığı* Glass thickness*	Sabit Fixed	30 mm
	Açılır Kanat Opening Sash	26 mm

\*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alınız.  
\*Take double glazing thickness tolerances into consideration.

